

**Vår referens**Robert Löfstedt  
0292-70519**Er referens**Johannes Winberg  
0705909091**Er inköpsorder****Kundnamn/Godsm****Leveransvillkor**

CIP

**Transportsätt**

Bästa

**Datum:**

2018-01-12

**Orderdatum**

2017-12-29

**OFFERT nr:**

1488

**Leveransdatum från fabrik**

2018-04-06

**Betalningsvillkor**

30 dagar netto

**Chassi leverans****ORDER nr: 170452****Kundnr 12007**Nordic Truckcenter AB  
Ulvarydsvägen 1  
285 35 MARKARYD

## Teknisk beskrivning

**Marknadsval**

Svensk specifikation

**Orderkategori**

Standardorder utan färdig måttsättning

*Ordern är helt uppbyggd av vårt standardsortiment, måttsättningen utförs av Zetterbergs.*

## Chassispecifikation

**Chassi**

DAF

**Modell**

CF-serie

**Hytt**

Sleeper cab standard

**Hjulkonfiguration**

6x2, S-DB

*S = Styrbar axel, - = Mitten på fordonet, D = Drivande axel, B = Bärande axel, Hjulen på framaxeln (eller axlarna) är alltid styrbara.***Fjädring**

Blad-luftfjädring

**Kraftuttag**

Kraftuttag av annan typ

För kraftuttagsspecifikation hänvisas till aktuell chassiespecifikation.  
Kraftuttag kan anges under "Övrig chassiinformation".

**Avgasrör typ**

Ej uppdraget

**Hjulbas, 1:a framaxel till 1:a bakre drivaxel**

4200 mm

**Boggiavstånd 1:a till 2:a bakaxeln**

1400 mm

**Boggiavstånd 2:a till 3:a bakaxeln**

mm

**Rambredd**

790 mm

**FO Nummer / OM nummer****Chassinummer****Registreringsnummer****Övrig chassiinformation****Byggnationsinformation****Allmänt**

Användningsområde

*Byggnationen är dimensionerad för användning på BK1, BK2 och BK3 väg.***Montering**

Inklusive montering

*I denna offert/order förutsätter vi att rubricerat chassi är utrustat för aktuell påbyggnad och är förberett i hytt med kablage för de elkomponenter som skall monteras av oss. All eventuell parametersättning eller annan inställning av chassiets system som påverkas av utrustning monterad av Zetterbergs, t.ex varvtalsbegränsning, start, gas och stopp av motor utförs av chassileverantören.***Dumperkorg specifikation****Dumpervariant**

ZD4 - U

*Dumper ZD4 med undermonterad tippcylinder. Utvändig bredd 2550mm, invändig bredd 2380mm. Dumperkorgen är tillverkad av höghållfast stål, bottenplåten, av Hardox® 500XF/TUF med uppbockade sidor, för bättre stryktålighet. Front och sidplåtarna tillverkas av Hardox® 450. Hardox in My Body™. - Det lönar sig i längden!***Invändig längd**

5600 mm

**Invändig sidhöjd**

1000 mm

**Lastvolym struket mått, invändigt spridarläm**

13.1 m<sup>3</sup>

**Tjocklek slitplåt botten**

6 mm

**Tjocklek slitplåt sida**

5 mm

**Bygghöjd (mått från chassiram till undersida bottenplåt)**

340 mm

**Avstånd hytt till invändig framstam**

490 mm

**Överhäng, mått bäraxel till utsida bakbalk**

420 mm

**Avstånd bakre hjulaxel till bakre bäraxel**

890 mm

**Avstånd bakre bäraxel till tippcylinder**

2700 mm

**Avstånd mellan främre och bakre bäraxlar**

4865 mm

## Dumperkorg utrustning

### Hyttskydd typ

ZD4 original anpassat till hytthöjd

*Demonterbart.*

### Hyttskydd

Hyttskydd B ZD4 H=560

### Rasskydd

Utan rasskydd på sidoprofil

### Spridarläm typ

Förberedd för Sprläm Alu fh 130mm

*Dumpern är helt färdig för eventuell framtida spridarläm i aluminium med framhängning 130mm.*

### Automatläm

Automatläm 400mm

*Med slitplåt 5mm, Hardox® 500XF.*

### Manövrering

Hydraulisk Automatläm

### Sats automatläm

Sats automatläm 3,5/6 MPa

### Tillbehör Automatläm

Stöd för horisontell automatläm

**Stegar och invändiga fotsteg**

Stege på båda sidorna

**Tillbehör stege**

Extra fotsteg på båda sidorna

*På korgens nedre kant under sidostegarna***Vibrator**

Svea Vibrator

*Svensk tillverkad storsäljare, med ett statiskt moment på hela 14 kN vid låga 2300 rpm klarar den av flak upp till minst 9 m längd.***Avgasuppvärmning**

Utan, bara täcklock för avgaskanaler

**Skarvlämmar**

Utan skarvlämmar

**Hydrauldetaljer****Manöverventil**

Elpneumatisk ventil

**Elpneumatiska ventiler**

Ventiler hydraul ED

**Tippmodell**

Undermonterad TT-tippcylinder

**Tippcylinder**

Cyl TT27 219/55x2404 / Load:25ton

**Cylindervaggans vändning**

TLM, Tipp lågt monterad

**Stabilisator**

Utan stabilisator

**Stoppband**

Stoppband för ZD4

**Tippstötta**

Tippstötta (servicestöd) i standardutförande

**Sats tipp bil**

Sats tipp bil 26 MPa

**Tankplacering**

Centralt monterad bakom hytt

**Hydraultank**

Tank bak hytt centr 120L Alu

**Hydraulolja**

Hydraulolja Texaco HDZ 32 bulk  
*Heavy-duty hydraulolja av mineraloljety*

**Nivå och temperaturvakt**

Utan nivå och temperaturvakt

**Adaptersats**

Adaptersats tillhandahålls av kund

**Hydraulpump**

Pump Parker F1-81-R

**Eldetaljer****Manövrering av funktioner**

Strömställare i hytt

*Endast för offert, byts till rätt artikel vid beredning!*

*Endast för offert, byts till rätt artikel vid beredning!*

*Endast för offert, byts till rätt artikel vid beredning!*

*Endast för offert, byts till rätt artikel vid beredning!*

*Endast för offert, byts till rätt artikel vid beredning!*

**El grundsats**

El grundsats std.tipp DAF

**Backkamera system**

Monitor MXN 7" LCD med splitfunktion

*Kan hantera upp till 4 kameror.*

**Kamera på bäraxel över drag**

Färgkamera MXN med visir

**Belysning****Sidomarkeringsljus**

Sidomarkeringsljus från bilfabrik

*Vi använder de sidomarkeringsljus som monterats på bilfabriken. Anpassning till byggnationen enligt lagkrav utförs av Zetterbergs.*

**Arbetslampor lågt bakom hytt**

2st arbetslampor

*LED-lampor, kopplade via strömställaren för arbetsbelysning.*

**Backlampor**

2st lampor bak

*LED-lampor monterade vid baklamporna, kopplade över backväxel och*

strömställare. E-godkända.

**Blixtljus i front**

2st blixtljus

Monterade i fronten, kopplade via strömställaren för blixtljus.

**Blixtljus bak vid baklampor**

2st rotellor L84 Gyroled 360°

Robusta varningsljus av LED typ, roterande ljusbild 360°, kopplade via strömställaren för blixtljus.

**Takskylt**

Utan takskylt

**Hjälpram****Hjälpram**

Hjälpram Z4 DAF 790 160x6

**Hjälpramsklass**

Normal ram

**Fästplåtar omfattning**

Övre/nedre fästplåtar & ev. fjädrar

**Svetsning av fästplåtar**

Övre fästplåtar

**Monteringsdetaljer****Avslutningsbalk**

Förstärkt utförande, rektangulär profil

**Verktyglådor**

Utan verktyglådor

**Öppna förvaringslådor**

Utan öppna förvaringslådor

**Bakre stänkskärmar**

Raka av rostfri plåt

Följer med dumperkorgen vid tippning.

**Sidunderkörningsskydd**

Av aluminiumprofil, demonterbara

**Tillbehör**

Hållare på hjälpram för spade, spett & kvast

**Tillbehör**

Spade, spett & kvast till hållare

### **Dragutrustning**

*Högt monterad helt underliggande dragbalk, VBG, referensmått 220mm.*

#### **Montering av dragbalk**

EDH-3+TB 30D

*Högt monterad helt underliggande dragbalk, VBG, referensmått 167mm.*

*En enkel och robust bogserbygel för tung och medeltung bogsering. Passar de flesta på marknaden förekommande dragöglor.*

#### **Dragkoppling**

Bogserbygel VBG 190

*En enkel och robust bogserbygel för tung och medeltung bogsering. Passar de flesta på marknaden förekommande dragöglor.*

#### **Underkörningsskydd**

Underkörningsskydd EUR-4 Stål

#### **Bromsanslutning**

Utan bromsanslutning

#### **ABS uttag**

Utan ABS uttag

#### **Elanslutning**

Elanslutning 7-polig rund

*Inkopplade funktioner för ström och belysning. DIN ISO 1724.*

#### **Elanslutning vibrator**

Utan elanslutning vibrator

#### **Hydraulanslutning tipp**

Utan hydraulanslutning tipp

#### **Hydraulanslutning retur**

Utan hydraulanslutning retur

#### **Extra hydraulanslutning**

Utan extra hydraulanslutning

### **Ytbehandling**

#### **Grundmålning hjälpram**

Blästring för DTM lacker

#### **Lackering hjälpram**

Hjälpram i Solid kulör

#### **Kulör standard hjälpram**

Solid Volvo grå 1042 70 glans

**Grundmålning dumperkorg**

Blästring & grundmålning

*Grundmålning, tvåkomponents epoxyprimer med zinkfosfat.*

**Lackering dumperkorg**

Korg i Solid kulör

**Kulör standard dumperkorg**

Solid Svart RAL 9005

**Färgkod hjälpram****Färgkod korg****Leverans****Dokumentation**

CE-märkning

*Dokumentation enligt maskindirektivet.*

**Besiktning**

Vägning och besiktning

**Frakt**

Inkluderat i priset