

**Vår referens**Robert Löfstedt  
0292-70519**Er referens**Johannes Winberg  
0705909091**Er inköpsorder****Kundnamn/Godsm**

Daf 8x4 Tridem

**Leveransvillkor**

EXW Östervåla

**Transportsätt**

Bästa

**Datum:**

2020-02-19

**Orderdatum**

2019-11-28

**OFFERT nr:**

3780

**Leveransdatum från fabrik**

2020-04-16

**Betalningsvillkor**

30 dagar netto

**Chassi leverans****ORDER nr: 190475****Kundnr 1238**Nordic Truckcenter AB  
Ulvarydsvägen 1  
285 35 MARKARYD

## Teknisk beskrivning

**Marknadsval**

Svensk specifikation

**Orderkategori**

Standardorder utan färdig måttsättning

*Ordern är helt uppbyggd av vårt standardsortiment, måttsättningen utförs av Zetterbergs.***Flexibilitetstillägg**

Flexibilitet nivå 1

*Zetterbergs erbjuder möjlighet att kunna införa ändringar på lagd order genom hela tillverkningsprocessen. Nivå 1 är valt, tillåtelse till ändring i produktionsprocessen kostar 6000kr. För mer information se separat dokument.*

## Chassispecifikation

**Chassi**

DAF

**Modell**

XF-serie

**Hytt**

Space cab

**Hjulkonfiguration**

8x4, S-DDS, (8x4\*4)

*S = Styrbar axel, - = Mitten på fordonet, D = Drivande axel, Hjulen på framaxeln (eller axlarna) är alltid styrbara.*

**Fjädring**

Blad-luftfjädring

**Kraftuttag**

Kraftuttag av annan typ

*För kraftuttagsspecifikation hänvisas till aktuell chassiespecifikation.**Kraftuttag kan anges under "Övrig chassiinformation".***Avgasrör typ**

Ej uppdraget

**Hjulbas, 1:a framaxel till 1:a bakre drivaxel**

3400 mm

**Boggiavstånd 1:a till 2:a bakaxeln**

1400 mm

**Boggiavstånd 2:a till 3:a bakaxeln**

1410 mm

**Rambredd**

790 mm

**FO Nummer / OM nummer**

027136

**Chassinummer****Registreringsnummer****Övrig chassiinformation**

0G297683, XF 8x4, 530 HP

**Byggnationsinformation****Allmänt**

Användningsområde

*Byggnationen är dimensionerad för användning på BK1, BK2 och BK3 väg.***Montering**

Inklusive montering

*I denna offert/order förutsätter vi att rubricerat chassi är utrustat för aktuell påbyggnad och är förberett i hytt med kablage för de elkomponenter som skall monteras av oss. All eventuell parametersättning eller annan inställning av chassiets system som påverkas av utrustning monterad av Zetterbergs, t.ex varvtalsbegränsning, start, gas och stopp av motor utförs av chassileverantören.***Chassileverans**

DAF chassileverans

*Vid orderläggning behöver Zetterbergs ett individuellt fordonsnummer eller chassinummer för att kunna planera och utföra konstruktion, inköp och produktion. Det är ett krav för att lämna en leveranstid till dig som kund.**Chassit skall vara anpassat till offerten, annars gäller inte offererat pris.*

## Dumperkorg specifikation

### Dumpervariant

ZD4 - F

*Dumper ZD4 med frontmonterad tippcylinder. Utvändig bredd 2550mm, invändig bredd 2380mm. Dumperkorgen är tillverkad av höghållfast stål, bottenplåten, av Hardox® 500XF/TUF med uppbockade sidor, för bättre stryktålighet. Front och sidplåtarna tillverkas av Hardox® 450. Hardox in My Body™. - Det lönar sig i längden!*

### Invändig längd

6000 mm

### Invändig sidhöjd

1000 mm

### Lastvolym struket mått, invändigt spridarläm

14.0 m<sup>3</sup>

### Tjocklek slitplåt botten

6 mm

### Tjocklek slitplåt sida

5 mm

### Bygghöjd (mått från chassiram till undersida bottenplåt)

340 mm

### Avstånd hytt till invändig framstam

545 mm

### Överhäng, mått bäraaxel till utsida bakbalk

425 mm

### Avstånd bakre hjulaxel till bakre bäraaxel

790 mm

### Avstånd bakre bäraaxel till tippcylinder

5790 mm

### Avstånd mellan främre och bakre bäraaxlar

5260 mm

## Dumperkorg utrustning

### Hyttskydd typ

ZD4 HD

*Demonterbart.*

### Hyttskydd

Hyttskydd HD ZD4 H=710

### Rasskydd

Rasskydd på sidoprofil

*Rasskydd av aluminiumdurkplåt monterat på dumperkorgens nedre sidoprofil.*

### Spridarläm typ

Alu-plank 40mm, i dörrutförande

*Hängande och svängbar. Spridarläm i samma höjd som korgsidorna.*

**Automatläm**

Automatläm 400mm

*Med slitplåt 5mm, Hardox® 500XF.***Manövrering**

Hydraulisk Automatläm

**Tillbehör Automatläm**

Stöd för horisontell automatläm

**Stegar och invändiga fotsteg**

Stega på båda sidorna

**Tillbehör stega**

Extra fotsteg på båda sidorna

*På korgens nedre kant under sidostegarna***Vibrator**

Svea Vibrator

*Svensktillverkad storsäljare, med ett statiskt moment på hela 14 kN vid låga 2300 rpm klarar den av flak upp till minst 9 m längd.***Avgasuppvärmning**

Utan, bara täcklock för avgaskanaler

**Hydrauldetaljer****Manöverventil**

Elpneumatisk ventil

**Elpneumatiska ventiler**

Ventiler hydraul EED

**Tippmodell**

Frontmonterad DFC-tippcylinder 2018

*Stabiliserande cylinder.***Tippcylinder**

Cyl DFC 149-4-5484 / Load:40ton K

**Snabbsänkning**

Utan snabbsänkning

**Tippstötta**

Tippstötta (servicestöd) i standardutförande

**Sats tipp bil**

Sats tipp bil 18 MPa

**Sats automatläm**

Sats automatläm +4/-6 MPa

**Sats tipp släp**

Sats tipp släp 20 MPa

**Tankplacering**

Sidmonterad bakom hytt

**Hydraultank**

Tank bak hytt sidom 120L Alu

**Hydraulolja**

Hydraulolja Texaco HDZ 32 bulk

*Heavy-duty hydraulolja av mineraloljetyp***Nivå och temperaturvakt**

Utan nivå och temperaturvakt

**Adaptersats**

Adaptersats monterad på bilfabrik

**Hydraulpump**

Pump Sunfab SCP-108-R

**Eldetaljer****Manövrering av funktioner**

Strömställare i hytt

**El grundsats**

El grundsats std.tipp DAF

**Backkamera system**

Utan backkamera

**Belysning****Sidomarkeringsljus**

Sidomarkeringsljus från bilfabrik

*Vi använder de sidomarkeringsljus som monterats på bilfabriken. Anpassning till byggnationen enligt lagkrav utförs av Zetterbergs.***Arbetslampor lågt bakom hytt**

2st arbetslampor

*LED-lampor, kopplade via strömställaren för arbetsbelysning.***Backlampor**

2st lampor bak

*LED-lampor monterade vid baklamporna, kopplade över backväxel och*

strömställare\*. E-godkända. \*(Ingår inte vid montering på kärror, släp och trailers)

**Blixtljus i front**

2st blixtljus

Monterade i fronten, kopplade via strömställaren\* för blixtljus. \*(Ingår inte vid montering på kärror, släp och trailers)

**Blixtljus bak vid baklampor**

2st rotellor led 360°

Robusta varningsljus av LED typ, roterande ljusbild 360°, kopplade via strömställaren\* för blixtljus. \*(Ingår inte vid montering på kärror, släp och trailers)

**Takskylt**

Utan takskylt

**Hjälpram****Hjälpram**

Hjälpram Z4 DAF 790 160x8

**Hjälpramsklass**

Normal ram

**Fästplåtar omfattning**

Övre/nedre fästplåtar & ev. fjädrar

**Svetsning av fästplåtar**

Övre fästplåtar

**Monteringsdetaljer****Avslutningsbalk**

Förstärkt utförande, rektangulär profil

**Verktyglådor**

Information om verktyglådor

Om montering av verktyglåda kräver flytt av chassiutrustning som t.ex. lufttankar tillkommer extra kostnader.

**Verktyglådor höger sida**

V-låda RF 300x500x500 GH

Verktyglåda i rostfri plåt, längd 300mm, med utanpåliggande högerhängd dörr.

**Öppna förvaringslådor**

Utan öppna förvaringslådor

**Bakre stänkskärmar**

Chassimonterade, runda av plast

**Sidunderkörningsskydd**

Av aluminiumprofil, demonterbara

**Tillbehör**

Hållare på hjälpram för spade, spett & kvast

**Tillbehör**

Spade, spett & kvast till hållare

**Dragutrustning****Montering av dragbalk**

EDH-3+DB 75V-2

*Högt monterad helt underliggande dragbalk, VBG, referensmått 167mm.*

**Dragkoppling**

Koppling VBG 795V-2

*Koppling VBG 795V-2 är avsedd för tunga kärror, släpvagnar med boggiframvagn och dollys försedda med dragögla enligt VBG standard Ø 57 mm. Fångmun med kort (normal) över och underläpp.*

**Luftservo**

Luftservo 3.0 VBG 750V/795V

*Manöverventil monterad vid vänster bakskärm.*

**Underkörningsskydd**

Underkörningsskydd EUR-4 Stål

**Bromsanslutning**

Bromsanslutning typ Duomatic

**ABS uttag**

ABS uttag monterat på bilfabrik

**Elanslutning**

Elanslutning VBG 14

*Inkopplade funktioner för ström och belysning.*

**Elfunktion för automatläm**

Pneumatisk automatläm\*

*\*Fungerar även för pneumatisk spridarlämsutlösning, samma strömställare används.*

**Elfunktion för spridarlucka**

Utan elfunktion för spridarlucka

**Elfunktion för axellyft 1**

Axellyft 1

**Elfunktion för axellyft 3**

Axellyft 3

**Elanslutning vibrator**

Utan elanslutning vibrator

**Hydraulanslutning tipp**

Snabbk. Tema 3/4" hon TS

**Hydraulanslutning retur**

Snabbk. Tema 1" hon RE

**Ytbehandling****Grundmålning hjälpram**

Blästring för DTM lacker

**Lackering hjälpram**

Hjälpram i Solid kulör

**Kulör standard hjälpram**

Solid Volvo grå 1042 70 glans

**Grundmålning dumperkorg**

Blästring &amp; grundmålning

*Grundmålning, tvåkomponents epoxyprimer med zinkfosfat.***Lackering dumperkorg**

Korg i Solid kulör

**Kulör standard dumperkorg**

Solid Svart RAL 9005

**Leverans****Dokumentation**

CE-märkning

*Dokumentation enligt maskindirektivet.***Besiktning**

Vägning och besiktning

**Frakt**

Ej inkluderat i priset